



<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Métallurgie : solution préférée pour des rouleaux presseur, appliqueur et essoreur sur les lignes de chromage électrolytique  Solution caoutchouc à dureté élevée qui convient aux ambiances chaudes, corrosives et abrasives	
<b>Gamme de dureté:</b>	95 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	beige	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 125°C / en pointe 140°C
	Humide:	continu 85°C / en pointe 95°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Revêtement spécial avec excellente stabilité chimique, surtout en contact avec des produits corrosifs et oxydatifs, comme l'acide chromique  Résiste à descharges très élevées	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Excellent
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau (chaude), savon, détergents industriels, alcool, nettoyants acides et alcalins	