



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Металлургический сектор: предпочтительное решение для погружных, прижимных и отжимных роликов на линия хроматирования, когда необходима высокая твердость. Покрытие с высокой твердостью для различных условий эксплуатации с высокой температурой, большим износом, коррозионным воздействием и давлением.	
Диапазон твердости:	95 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Специальное покрытие с высокой химической стойкостью к коррозионной и кислотной среде, такой как хромовая кислота. Высокая стойкость к нагрузкам.	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая вода), мыло, промышленные очистители, спирты, кислоты и щелочные очистители	