



Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Coating-, opdraag- en transferrollen voor diverse toepassingen : siliconeren, lijm- en primercoating (adhesives en etikettenindustrie), vernissen en lakken (hout, plastic, papier en aluminium), watergedragen coating (papier, karton...) Inktrollen voor water- en solventgedragen bedrukking (metaalverpakking, etiketten en smalbaandruk...) Diverse rollen in solventomgeving Nip-, aandruk-, leid- en transportrollen voor diverse toepassingen die een goede slijtvastheid en een lage hardheid vereisen	
Beschikbare hardheden:	50, 55, 60, 65 Shore A	
Beschikbare kleuren:	blauw	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 95°C continu 40°C / piek 50°C
Eigenschappen en voordelen:	Hoge zuiverheid en homogeniteit In het algemeen betere bestendigheid tegen oplosmiddelen dan de meeste andere polyurethaanbekledingen Zeer goede slijpbaarheid, lage oppervlakruwheid is mogelijk Zeer lage drukvervormingsrest, goede dynamische eigenschappen en slijtvastheid	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Buitengewoon Goed Matig Matig Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep & detergenten, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol, MEC	