



<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Coating and transfer rollers in different applications : silicone, glue and primer coating (adhesives and label industry), lacquering and varnishing (wood, plastic film, paper and aluminium), water based coating (paper, cardboard...)  Ink rollers for water and solvent based printing (metal packaging, labels and narrow-web...)  Different rollers in solvent environment  Nip, pressure, conveyor, guiding rollers in all industrial areas, needing good abrasion resistance and low hardness	
<b>Диапазон твердости:</b>	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	синий	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 95°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	High purity and homogeneity  Overall better solvent resistance than most other polyurethane covers  Excellent grindability, low surface roughness possible  Very low compression set, good dynamic properties and abrasion resistance	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо исключительный Хорошо  Умеренно Умеренно Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Water, soap & detergents, fuel, Solvesso, turpentine – with moderation: alcohol based cleaners, МЕС	