Hannecoat

Тип покрытия:	Полиуретан
Возможное назначение:	Coating and transfer rollers in different applications : silicone, glue and primer coating (adhesives and label industry), lacquering and varnishing (wood, plastic film, paper and aluminium), water based coating (paper, cardboard...) Ink rollers for water and solvent based printing (metal packaging, labels and narrow-web...) Different rollers in solvent environment Nip, pressure, conveyor, guiding rollers in all industrial areas, needing good abrasion resistance and low hardness
Диапазон твердости:	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 Shore A
Доступные цвета:	синий
Температурная стойкость:	сухие условия: постоянно 80°C / пиковые значения 95°C влажные условия: постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	High purity and homogeneity Overall better solvent resistance than most other polyurethane covers Excellent grindability, low surface roughness possible Very low compression set, good dynamic properties and abrasion resistance
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Не подходит Щелочные растворы: Не подходит Горячая вода и пар: Не подходит Озон: Очень хорошо Смазочные материалы: исключительный Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хорошо Хлорированные растворы: Умеренно Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Умеренно Спирты (этанол, IPA,...): Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Water, soap & detergents, fuel, Solvesso, turpentine – with moderation: alcohol based cleaners, MEC

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT