Hannethane-AS

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Все отрасли: ролики и колеса, для которых требуются очень высокие механические свойства и стойкость к истиранию, в комбинации с антистатическими свойствами Производство и конвертинг пленки, этикетки, нетканные материалы, алюминиевая фольга: транспортные, обводные, натягивающие и прижимные ролики - ролики ламинатора Намотка и нарезка ленты: направляющие, транспортные, контактные и прижимные ролики Листоотделяющие ролики для производства алюминиевой фольги	
Диапазон твердости:	40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный, желтый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Отличные механические свойства Отличное сопротивление истиранию, разрывам и порезам Очень хорошее восстановление после деформации, высокая упругость Улучшенные разделительные свойства по отношению к пластиковой пленке	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно Хорошо Не подходит Хорошо Очень хорошо Умеренно Не подходит Не подходит Хорошо

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

Hannethane-AS

Рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, промышленные очистители, на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT