

# Hannethane-CR



<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Тянущие ролики и колеса на производстве картона Все отрасли: транспортные и тянущие валы	
<b>Диапазон твердости:</b>	50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	бежевый, зеленый, красный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошие тянущие свойства благодаря технологии неизменной шероховатости, даже во влажных условиях  Очень хорошая стойкость к истиранию  Очень хорошая стойкость на разрыв и к порезам  Хорошая упругость	
<b>Специальные характеристики:</b>	Постоянная шероховатость	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт	