



<b>Bekledingstype:</b>	Polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Fountain rollers for flexographic printing process in cardboard industry	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60, 65 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	blauw	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 70°C / piek 90°C continu 50°C / piek 50°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Good resistance to water based inks, water based paints and cleaning solvents  Very good resistance to abrasion and tear strength  Exceptional resistance to punching  Excellent resilience which allows to apply less pressure  Excellent transfer properties	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed Zeer goed Matig Niet geschikt Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	Water and compatible solvents	
<b>Opmerking:</b>	The life time of a HANNEFLEX fountain roll can be 6 times longer than the life time of a fountain roll covered with classical rubber, used in the good conditions	