Hanneflex

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Производство картона: дукторные валы для флексопечати	
Диапазон твердости:	60, 65 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 90°C постоянно 50°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стойкость к чернилам, краскам и чистящим средствам на водной основе Очень хорошая стойкость к истиранию и разрывам Выдающаяся устойчивость к продавливанию Отличная упругость позволяет работать с меньшим давлением Отличные наносящие свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Хорошо Очень хорошо Умеренно Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Воды и совместимые растворители	
Примечания:	В хороших условиях производства срок службы дукторного ролика HANNEFLEX может быть до 6 раз больше, чем срок службы ролика, покрытого классической резиной	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT