

# MultiPrint-M



<b>Bezugstyp:</b>	Gummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Offset printing dampening roll: metering roll, fountain roll etc... Suitable for all dampening systems: with or without alcohol	
<b>Härtebereich:</b>	25, 30, 35, 40, 45, 50 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C kontinuierlich 110°C / Höchstwert 120°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Excellent resistance to oil and grease Very good resistance to abrasion and compression Good heat resistance Good resistance to diluted acids Low resistance to chlorinated solvents and acetates	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Sehr gut Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water and suitable solvents	