

Alveomat S



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Suction Press roll, Suction Pressure roll	
Beschikbare hardheden:	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 20 mm	max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 90°C / piek 120°C
Eigenschappen en voordelen:	Abrasion resistance Resistance to shocks and impacts Hardness and profile stability in operation	
Rakelen:	HDPE blade: at 1 to 2 mm from surface if loading necessary : angle 16 to 20 deg, load 50 to 70 (maxi 100) N/m (Dry doctoring prohibited)	
Mogelijke oppervlakafwerking:	S (Suction drilling), SBD (Suction Blind Drilling), SG (Suction drilling & Grooving)	
Chemische weerstand:	Zuren:	Goed
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Goed
	Ozon:	Goed
	Oliën en vetten:	Uitstekend
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	
Opmerking:	Referentielijst beschikbaar op aanvraag	