

Alveomat SBD



Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Suction Press roll, Suction Pressure roll
Beschikbare hardheden:	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 90°C / piek 120°C
Eigenschappen en voordelen:	<ul style="list-style-type: none">- abrasion resistance- resistance to shocks and impacts- hardness and profile stability in operation
Rakelen:	HDPE blade : at 1 to 2 mm from surface if loading necessary : angle 16 to 20 deg, load 50 to 70 (maxi 100) N/m (Dry doctoring prohibited)
Mogelijke oppervlakafwerking:	S (Suction drilling), SBD (Suction Blind Drilling), SG (Suction drilling & Grooving)
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines