

# Alveomat SG



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Suction Press roll, Suction Pressure roll
<b>Beschikbare hardheden:</b>	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 90°C / piek 120°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- abrasion resistance</li><li>- resistance to shocks and impacts</li><li>- hardness and profile stability in operation</li></ul>
<b>Rakelen:</b>	HDPE blade : at 1 to 2 mm from surface if loading necessary : angle 16 to 20 deg, load 50 to 70 (maxi 100) N/m (Dry doctoring prohibited)
<b>Mogelijke oppervlakafwerking:</b>	S (Suction drilling), SBD (Suction Blind Drilling), SG (Suction drilling & Grooving)
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
<b>Opmerking:</b>	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines