

StarPress II



Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Plain, blind drilled and suction press rolls Press rolls under high load and/or high temperature Plain transfer roll on TAD machines (tissue) Glazing press under felt
Beschikbare hardheden:	15, 20, 30, 40 PJ
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 150°C / piek 160°C
Eigenschappen en voordelen:	<ul style="list-style-type: none">- Very high pressure and temperature resistance- Stable nip, also under high load and temperature conditions- Water and mild acid resistance- Improved shock resistance over standard covers
Mogelijke oppervlakafwerking:	S (suction), P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed Verouderingsgedrag: Zeer goed
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines