



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Plain Press roll in contact with Felt, soft smoothing press, Baby press	
Härtebereich:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 20 mm	max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
Eigenschaften und Vorteile:	<ul style="list-style-type: none">- water resistance- Impact resistance- Profile and hardness stability in operation	
Internes Kühlung:	recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until 5°C < dT < 10°C	
Mögliches Oberflächendesign:	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	