



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Plain Press roll in contact with Felt, soft smoothing press, Baby press	
Beschikbare hardheden:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 20 mm	max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 90°C / piek 120°C
Eigenschappen en voordelen:	- water resistance - Impact resistance - Profile and hardness stability in operation	
Inwendig koelen:	recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until $5^{\circ}\text{C} < \text{dT} < 10^{\circ}\text{C}$	
Mogelijke oppervlakafwerking:	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed Goed Goed Goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	