



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Пресс вал в контакте с сукном, мягкий сглаживающий пресс, вспомогательный пресс	
Диапазон твердости:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	<ul style="list-style-type: none">- стойкость к воде- сопротивление ударному воздействию- сохранение стабильной твердости и геометрии с течением времени	
Внутреннее охлаждение:	рекомендуемая температура охлаждающей воды: между 30 и 45°C. Поток следует настроить на 5°C < dT < 10°C	
Возможный дизайн поверхности:	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Примечания:	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	