



<b>Тип покрытия:</b>	Специальное покрытие	
<b>Возможное назначение:</b>	Production and conversion of plastic film, packaging, non-woven and hygiene products : lamination and embossing counterparts  Rollers for coating-lamination, coating-embossing and hot-melt applications  Brick packaging production : counterparts for lamination of extruded plastic film on perforated cardboard	
<b>Диапазон твердости:</b>	65, 70 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	серый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 200°C / пиковые значения 230°C
	влажные условия:	постоянно 200°C / пиковые значения 230°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Special double layer technology with hard base layer for dynamic properties at high speed and softer outside layer for good deformation  Excellent resistance to temperature and ozone  Improved release and non-stick properties of the outside layer	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антиадгезионные свойства Улучшенные отталкивающие свойства	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Очень хорошо
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Соппротивление старению:	Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Все промышленные очистители и растворители, кроме полярным растворителей (МЭК, эфир, этилацетат)	