



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Ролики и колеса, работающие под (очень) большой нагрузкой, особенно при высокой скорости Натяжные, вытяжные, направляющие, протягивающие ролики, ролики люльки размотателя и амортизирующие ролики на производствах стали и алюминия - отлично подходит для производства алюминиевых полос (стойкость к керосину) Ответные части для резки, насечки, тиснения, протяжки и ламинации в различных отраслях Колеса и барабаны под большой нагрузкой Технические элементы под большой нагрузкой	
Диапазон твердости:	70, 80, 90, 95 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый, красный, коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Очень высокое сопротивление нагрузки, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением Выдающаяся стойкость на износ, разрывы и порезы Отличная стойкость к минеральным, синтетическим и растительным маслам - хорошая стойкость к неполярным растворителям - отличная стойкость к керосину и горючим материалам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит

Рекомендуемые средства очистки: Вода, мыло и детергенты, бензин, Сольвессо, терпентин - умеренно, средства на базе спирта
