



<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Ролики и колеса, работающие под (очень) большой нагрузкой, особенно при высокой скорости  Натяжные, вытяжные, направляющие, протягивающие ролики, ролики люльки размотателя и амортизирующие ролики на производствах стали и алюминия - отлично подходит для производства алюминиевых полос (стойкость к керосину)  Ответные части для резки, насечки, тиснения, протяжки и ламинации в различных отраслях  Колеса и барабаны под большой нагрузкой  Технические элементы под большой нагрузкой	
<b>Диапазон твердости:</b>	70, 80, 90, 95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	зеленый, красный, коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 30 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень высокое сопротивление нагрузки, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением  Выдающаяся стойкость на износ, разрывы и порезы  Отличная стойкость к минеральным, синтетическим и растительным маслам - хорошая стойкость к неполярным растворителям - отличная стойкость к керосину и горючим материалам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит

# Kaltryl

---

**Рекомендуемые средства очистки:** Вода, мыло и детергенты, бензин, Сольвессо, терпентин - умеренно, средства на базе спирта

---