



<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Ролики в высокотемпературной среде, в сочетании с высокими нагрузками и/или трением	
	Ролики в высокотемпературной среде, контактирующие с масляными продуктами	
	Ролики на входах и выходах из печей и сушек	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Решение на ПУ с высокой (в сухой среде) температурной стойкостью	
	Превосходные механические и динамические свойства, отличная стойкость к истиранию	
	Отличная стойкость к маслам, гсм, керосину и жирам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Прохладная) вода, мыло, промышленные чистящие средства, гсм, терпентин, ограниченно: спирт	