

# MetalClean-S



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Металлургическая промышленность: погружные и отжимные ролики для щелочной очистки при температуре до 90 °C  Металлургическая промышленность: отжимные, погружные, поворотные, прижимные ролики для обработки водой, дистиллированной водой, электролитами и разбавленными кислотами.	
<b>Диапазон твердости:</b>	65, 70, 75, 80 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошая химическая стойкость к щелочам, кислотам и другим окислительным продуктам.  Очень хорошая стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам. Хорошая стойкость к керосину и бензину.  Очень хорошие физико-механические показатели, особенно стойкость на износ, разрыв и порезы.  Высокая эластичность, превосходные отжимные характеристики.	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода, мыло, моющие средства на базе кислот и щелочей, спирт, очистители с содержанием топливн. мат.	