

MultiCoat-XP



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Productie van staal-, aluminium- en non-ferro-band : applicatorwalsen en -rollen voor chemcoating en voor het aanbrengen van watergedragen lak en coatings Productie van zelfklevende producten en etiketten : transfer- en opdraagrollen voor het siliconeren, het verlijmen en het coaten Plastic folie- en papierindustrie, productie van flexibele verpakking : coaterrollen voor het verlijmen en het lamineren, laminatie-drukrollen	
Beschikbare hardheden:	45, 50, 55, 60, 70, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen, grijs	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 30 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 100°C / piek 120°C continu 60°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen inscheuren en insnijden Hoge oppervlakenergie, goede transfereigenschappen en oppervlakbevochtiging Zeer zuiver en homogeen Zeer goede weerstand tegen producten op basis van water en zuren Matige weerstand tegen diverse oplosmiddelen	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed Goed Goed Uitstekend Goed Niet geschikt Niet geschikt Matig Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers	