


MultiCoat-XP



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство стали, алюминия и цветных металлов: наносящие ролики для химического покрытия и для лакирования на основе воды Производство этикеток и наклеек: передающие и наносящие ролики для силиконизации, покрытия клеем и праймером Пленка, бумага и гибкая упаковка: передающие и наносящие ролики, ответные части ламинатора	
Диапазон твердости:	45, 50, 55, 60, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый, серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 120°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к трению, порезам и разрывам Высокая поверхностная энергия, очень хорошие передающие свойства и смачиваемость поверхности Отсутствие включений и высокий показатель однородности Очень хорошая стойкость к продуктам на водной и кислотной основе Умеренная стойкость к растворителям	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода, мыло, пром. очистители и детергенты, спирт, средства на основе (разбавленных) кислот	

MultiCoat-XP
