

# MetalSqueeze-S



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Staal- en aluminiumindustrie : afwring- en afpersrollen voor het beitsen, voor de waterspoeling, voor passivatie en voor het reinigen na skin-pass (nawals)
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60, 70, 80 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 15 mm - max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 80°C / piek 90°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	<p>Zeer goede mechanische eigenschappen, zoals weerstand tegen insnijding, inscheuren en slijtage</p> <p>Hoge veerkracht, zeer goede afpers- en afwringeigenschappen zelfs bij lage druk (laag energieverbruik)</p> <p>Goede weerstand tegen de meeste zure, basische en oxidatieve producten</p> <p>Niet geschikt voor contact met (minerale) oliën en vetten</p>
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Zeer goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Matig Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Matig
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	Water, warm water, zeep en detergent, reinigingsmiddelen op basis van alcoholen en zuren