

MetalSqueeze-S



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство стали и алюминия: отжимные ролики для кислотного травления, промывки, пассивации и чистки после temperирования (Skin-Pass).	
Диапазон твердости:	60, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	<p>Очень хорошие механические показатели на порезы, разрыв и износ</p> <p>Высокая эластичность, превосходные отжимные показатели, даже при маленьком давлении (низкое потребление эл.энергии)</p> <p>Хорошая стойкость к большинству кислот, щелочей и продуктам окисления</p> <p>Не подходит для работы в контакте с минеральными маслами и жирами.</p>	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, теплая вода, мыло, чистящие средства с содержанием спирта и кислот	