

MultiPrint-I



Bezugstyp:	Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Inking rollers	
Härtebereich:	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C kontinuierlich 110°C / Höchstwert 120°C
Eigenschaften und Vorteile:	Excellent resistance to oil and grease Excellent resistance to abrasion and compression Good heat resistance Good resistance to diluted acids Low resistance to chlorinated solvents and acetates	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Sehr gut Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water and suitable solvents	
Bemerkungen:	Specially adapted to conventionnal inks Good dispersal for ink transfer Good resistance to solvents and cleaning products for conventionnal inks	