

MultiPrint-I



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Красящие валики	
Диапазон твердости:	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к маслам и жирам	
	Отличная стойкость к истиранию и сжатию	
	Хорошая термостойкость	
	Хорошая стойкость к разбавленным кислотам	
	Низкая стойкость к хлорированным растворителям и ацетатам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	
Примечания:	Specially adapted to conventionnal inks	
	Good dispersal for ink transfer	
	Good resistance to solvents and cleaning products for conventionnal inks	