

# FlexoGraf-SL



<b>Bezugstyp:</b>	Gummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Fountain rollers for flexographic printing in cardboard and plastic film industry, with water based inks	
<b>Härtebereich:</b>	60, 65, 70, 75 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Excellent compatibility with water based inks with excellent ink transfer capacity Excellent oil and grease resistance Good heat resistance Good diluted acids resistance Low resistance to chlorinated and ketone solvents	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Sehr gut Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water and compatible solvents	