

# RollMet-CR



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie van metaalband : aandrukrollen, ombuigrollen en -walsen, spanrollen en -walsen, aandrijfrollen - bridle rollen voor en na koudwals  Specifiek rollen en walsen waarbij het behoud van grip en wrijvingscoëfficiënt belangrijk is	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	75, 85, 90 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 100°C / piek 110°C
	Nat:	continu 75°C / piek 85°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Algemeen goede fysische eigenschappen en weerstand tegen insnijding  Speciale vulstof zorgt voor constante grip en wrijvingscoëfficiënt, ook na langdurig gebruik  Uitstekende weerstand tegen olie, benzine en kerosine	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren:	Goed
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Goed
	Ozon:	Zeer goed
	Oliën en vetten:	Uitstekend
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Matig
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit	