Hannecoil-S

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Эластичные рубашки для секций размотки и намотки (углеродистая и нержавеющая сталь, алюминий, неметаллические рулонные материалы) Размеры и формы могут быть адаптированы под конкретные потребности: корректирующие рубашки, защитные рубашки, для улучшения сцепления, для удаления воды или масел.	
Диапазон твердости:	60, 70, 75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный, зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 5 mm - макс. 100 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличная эластичность, низкий коэффициент деформации при эксплуатации. Очень хорошие физико-механические показатели, стойкость на разрыв и порезы. Превосходная стойкость к смазкам и (минеральным) маслам. Хорошая стойкость к растворителям, стойкость к большинству чистящих материалов.	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Очень хорошо Умеренно Очень хорошо Отлично Умеренно Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство чистящих средств, спирты, гсм, терпентин, уайт-спирит	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT