



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Productie, kalanderen en embossen (pregen) van PVC en zachte plastics (vloerbekleding, behangpapier, matten, liner, folie, kunstleder, mappen en bureautica, schermen en affiches, décor producten enz.) Tegendrukrollen voor het pregen (mebossen), vooral op afgewerkte folie/afgewerkt produkt
Beschikbare hardheden:	65, 70, 80, 92 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 30 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 90°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer goede fysische eigenschappen - goede slijtage- en scheurweerstand Goede weerstand tegen olieachtige weekmakers (nieuwe generatie ftalaatvrij) en tegen alifatische koolwaterstoffen Matige weerstand tegen klassieke PVC-weekmakers zoals ftalaten en disflamoll Zeer goede stabiliteit onder (hoge) druk Zeer glad oppervlak na het slijpen
Chemische weerstand:	Zuren: Matig Basen: Goed Heet water en stoom: Matig Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit
Opmerking:	Temperatuur in vochtige omgeving = in nabijheid van weekmakers bij de productie van PVC en zachte plastics