MultiCoat-SB

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Холодный прокат и металлическая упаковка: наносящие ролик и колеса для нанесения праймера, лакировки и химкоутера Дерево, ламинат: нанесение лака, нанесение клея Переработка бумаги и пленки – продукты антиадгезивные и самоклеющиеся: ролики и гильзы для нанесения праймеров, клея и силикона Переработка бумаги с печатью, картона, пленки и гибкой упаковки: красконаносящие ролики и ролики/ гильзы УФ лаков, опорные ролики	
Диапазон твердости:	35, 45, 55, 65, 75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Хорошие физико-механические характеристики Превосходная стойкость к полярным кислотам (МЕК, ацетаты, спирты) Очень хорошие передающие свойства и смачиваемость поверхности Высокая чистота и однородность Легко шлифовать и делать нарезку	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо Отлично Не подходит Не подходит Не подходит Отлично Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода, мыло, моющие средства, щелочные очистители, полярные	

Дата печати:07/11/2026

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

MultiCoat-SB

растворители (МЕК, спирты)

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT