

MultiGraf-SB



Bekledingstype:	Rubber	
Mogelijke toepassingen:	Productie en conversie van plastic folie, flexibele verpakking, karton, zelfklevende producten, etiketten en aluminiumfolie. Aandrukrollen voor laminatie op basis van oplosmiddelen en "solventless". Aandrukrollen voor rotogravure (flexibele verpakking).	
Beschikbare hardheden:	60, 65, 75, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 110°C / piek 125°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende weerstand tegen polaire oplosmiddelen (MEK, ethylacetaat, alcoholen). Uitstekende oppervlakeigenschappen in contact met diverse substraten : papier, karton, folie, aluminium... Goede mechanische sterkte en slijtvastheid. Hoge zuiverheid en homogeniteit.	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alcoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed Zeer goed Zeer goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Uitstekend Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	Polaire oplosmiddelen (MEK, ethylacetaat, alcohol...), detergents - vermijd koolwaterstoffen !	