MultiGraf-SB

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство и конвертинг полимерной пленки, гибкой упаковки, картона, клейких лент, этикеток и алюминиевой фольги Опорные ролики для процессов покраски (сольвентной и бессольвентной) и ламинации Прессовые ролики для глубокой печати на гибкой упаковке	
Диапазон твердости:	60, 65, 75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к полярным растворителям (МЭК, этилацетат, спирты) Выдающиеся свойства поверхности при контакте с различными типами материалов: бумага, картон, полимерная пленка, алюминий Очень хорошие общие физические свойства и стойкость к истиранию Однородность и отсутствие включений	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Полярные растворители (МЭК, этилацетат, спирт...), детергенты - избегать углеводороды!	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT