

# MultiPrint-XP



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Inking rollers Very well adapted for dry offset printing on metal can packaging for example Very well adapted for narrow web printing, possible use with conventionnal and UV inks	
<b>Härtebereich:</b>	45, 55 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 12 mm - max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 130°C / Höchstwert 140°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Very good mechanical properties: excellent abrasion resistance High chemical stability: good resistance to acids and alkaline products High heat resistance	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Sehr gut Sehr gut Sehr gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water and compatible solvents	