

# MultiPrint-XP



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Красильные валики Очень хорошо адаптировано для сухой офсетной печати, например на металлических банках Очень хорошо адаптировано для узкоформатной печати, возможно использование с обычными и с UV красками	
<b>Диапазон твердости:</b>	45, 55, 70 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 130°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошие механические свойства: отличная стойкость к истиранию Высокая химическая стабильность: хорошая стойкость к кислотным и щелочным соединениям Стойкость к высоким температурам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода и совместимые растворители	