

Hannecoil-XP



Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Elastische hulzen voor het af- en opwickelen van coils (staal-, roestvrij staal-, aluminium- en non-ferro band) Afmetingen en afwerkingen kunnen aangepast worden aan elke vereiste : adaptorhulzen, beschermhulzen, verbeteren van de grip, afvoeren van water en olie enz.	
Beschikbare hardheden:	70, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen	
Aanbevolen laagdikte:	min. 5 mm - max. 100 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 40°C / piek 50°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekend elastisch gedrag - geringe blijvende vervorming bij gebruik Uitstekende mechanische eigenschappen zoals slijtvastheid en weerstand tegen insnijding Uitstekende weerstand tegen vetten en (minerale) oliën	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Matig Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep & detergents, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol	