

# Hannecoil-XP



<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Эластичная втулка для намотки и размотки металлической полосы (сталь, нержавеющая сталь, алюминий и неметаллическая полоса)  Размеры и финишная обработка могут быть адаптированы для конкретных потребностей: адапторные рубашки, защитные втулки, улучшение сцепления, водоудаление или удаление масел и т.д.	
<b>Диапазон твердости:</b>	70, 80 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	зеленый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 5 mm - макс. 100 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Превосходная эластичность - низкая остаточная деформация при эксплуатации  Высокие физико-механические характеристики, стойкость на разрыв, износ и к порезам  Превосходная стойкость к смазкам и минеральным маслам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода, мыло, гсм, солвессо, терпентин - умеренно: очистители на основе спиртов	