

MetalSqueeze-XP



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Productie van staal-, aluminium- en non-ferroband : afwring-, aandruk- en dompelrollen in alle chemische omgevingen (beitsen, spoelen, koelen, passiveren, elektrolyse, reinigen...)	
	Productie van RVS-band : speciaal aanbevolen bekleding voor afwring- en dompelrollen in en na de mengzuurbaden	
	Metaalindustrie : spanrollen en andere rollen aan in/uitgang van de ovens, rollen in de nabijheid van hete-lucht drogers	
Beschikbare hardheden:	60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 125°C / piek 140°C continu 85°C / piek 95°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer goede mechanische eigenschappen, zeer goede slijtvastheid, scheur- en insnijdwierstand	
	Zeer goed dynamisch gedrag, uitstekende afwring- en afperseigenschappen	
	Zeer goede weerstand tegen de meeste zure en basische oplossingen, ook bij hoge temperatuur	
	Zeer goede weerstand tegen droge wrijving	
	Beperkte weerstand tegen (minerale) oliën	
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Uitstekend Zeer goed Zeer goed Zeer goed Matig Niet geschikt Niet geschikt Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure en alkalische producten, zeep en detergents, alcohol	