

MetalClean-XP



Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Metaalindustrie : dompel- en afwringrollen voor alkalische ontvetting tot 95 °C Metaalindustrie : dompel- en afwringrollen voor zurre reiniging tot 90 °C Metaalindustrie : wring-, afpers-, ombuig- en aandrukrollen in alle chemische omgevingen op waterbasis
Beschikbare hardheden:	75, 85, 90 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 115°C / piek 125°C Nat: continu 85°C / piek 95°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende chemische weerstand tegen alle alkalische, zure en oxidatieve producten Goede weerstand tegen oliën van plantaardige, minerale en synthetische oorsprong, behoorlijke weerstand tegen kerosine en fuel Zeer goed bestand tegen penetratie van stoom (chemische omgevingen bij zeer hoge temperatuur) Goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid, scheur- en insnijdwierstand
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Goed Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, zure en basische reinigers