

# MetalClean-XP



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Холодный прокат: погружные и отжимные ролики для щелочной чистки с температурой до 95 °C  Холодный прокат: погружные и отжимные для кислотной чистки с температурой до 90 °C  Холодный прокат: отжимные, поворотные, прижимные ролики для всех химических сред на водной основе	
<b>Диапазон твердости:</b>	75, 85, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 115°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Превосходные показатели стойкости к щелочам, кислотам и окислителям.  Хорошая стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам. Хорошая стойкость к керосину и горючим продуктам.  Очень хорошая стойкость к проникновению паров ( высокотемпературная химическая среда)  Хорошие механические свойства, стойкость на износ, разрыв и порезы.	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо Отлично Очень хорошо Отлично Хорошо Умеренно Не подходит Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Теплая вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные и щелочные моющие средства	
<b>Примечания:</b>	Вещество, вызывающее особую озабоченность (SVHC), в концентрации более 0,1 %: Оксид свинца	

# MetalClean-XP

Данная информация предоставлена в соответствии со статьёй 33 регламента REACH.

---