

# FlexoGraf-SB



<b>Bezugstyp:</b>	Gummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Fountain rollers for flexographic printing with solvent based inks, for cardboard or plastic film industry	
<b>Härtebereich:</b>	60, 65, 70, 75, 80, 90 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 130°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Excellent resistance to water, ozone and bad weather conditions  Very good resistance to ketone solvents and acetates  Good heat resistance  Low resistance to oil and grease	
<b>Spezifische Eigenschaften:</b>	Antistatisch	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water or compatible solvents	