

FlexoGraf-SB



Bezugstyp:	Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Fountain rollers for flexographic printing with solvent based inks, for cardboard or plastic film industry	
Härtebereich:	60, 65, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 130°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Excellent resistance to water, ozone and bad weather conditions Very good resistance to ketone solvents and acetates Good heat resistance Low resistance to oil and grease	
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water or compatible solvents	