FlexoGraf-SB

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство картона и пленки: дукторные валы для флексопечати с красками на основе растворителей	
Диапазон твердости:	60, 65, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к воде, озону и плохим погодным условиям Очень хорошая стойкость к кетоновым растворителям и ацетатам Хорошая термостойкость Низкая стойкость к маслам и жирам	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Отлично Очень хорошо Отлично Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Вода или совместимые растворители	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT