

# PressoGraf-SB



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber																				
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	<p>Productie en conversie van plastic folie, PVC, flexibele verpakking, karton, zelfklevende producten, etiketten en aluminiumfolie : rollen waarbij antistatische eigenschappen en een goede weerstand tegen oplosmiddelen vereist zijn</p> <p>Rollen voor het lamineren, zowel zonder als met oplosmiddelen - koude en warme laminatie</p> <p>Tegendrukrollen (presseurs) voor koude en warme verlijming, voor bedrukking en voor coating</p> <p>Bekleding geschikt voor gebruik op composietsleeves</p>																				
<b>Beschikbare hardheden:</b>	70, 75, 80, 85, 90 Shore A																				
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart																				
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm																				
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 110°C / piek 130°C Nat: continu 80°C / piek 95°C																				
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	<p>Goede mechanische eigenschappen, goede drukkbestendigheid met stabiele nip</p> <p>Goede en stabiele elektrische geleidbaarheid (antistatische eigenschappen)</p> <p>Uitstekende weerstand tegen polaire oplosmiddelen zoals MEK en ethylacetaat</p>																				
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Antistatisch																				
<b>Chemische weerstand:</b>	<table><tr><td>Zuren:</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Basen:</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Heet water en stoom:</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Ozon:</td><td>Uitstekend</td></tr><tr><td>Oliën en vetten:</td><td>Niet geschikt</td></tr><tr><td>Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):</td><td>Niet geschikt</td></tr><tr><td>Chloorhoudende oplosmiddelen:</td><td>Niet geschikt</td></tr><tr><td>Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):</td><td>Uitstekend</td></tr><tr><td>Alkoholen (ethanol, IPA,...):</td><td>Uitstekend</td></tr><tr><td>Verouderingsgedrag:</td><td>Uitstekend</td></tr></table>	Zuren:	Zeer goed	Basen:	Zeer goed	Heet water en stoom:	Zeer goed	Ozon:	Uitstekend	Oliën en vetten:	Niet geschikt	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Uitstekend	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Uitstekend	Verouderingsgedrag:	Uitstekend
Zuren:	Zeer goed																				
Basen:	Zeer goed																				
Heet water en stoom:	Zeer goed																				
Ozon:	Uitstekend																				
Oliën en vetten:	Niet geschikt																				
Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt																				
Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt																				
Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Uitstekend																				
Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Uitstekend																				
Verouderingsgedrag:	Uitstekend																				
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	Polaire oplosmiddelen (MEK, ethylacetaat, alcohol...), detergents - vermijd koolwaterstoffen !																				