

Inoxane



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Afwringrollen en dompelwalsen voor het beitsen en voor de zure behandeling van roestvrij staalband Specifiek aanbevolen voor HF/HNO ₃ omgeving
Beschikbare hardheden:	75 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 130°C Nat: continu 90°C / piek 95°C
Eigenschappen en voordelen:	Speciale rubbersamenstelling met zeer hoge bestendigheid tegen de meeste (geconcentreerde) zuren en oxiderende producten Specifisch bestand tegen HF/HNO ₃ mengsels zoals gebruikt in de productie van RVS-band, bestand tegen H ₂ O ₂ injecties Niet vlekken, geschikt voor glansgloeilijnen in de RVS-industrie
Chemische weerstand:	Zuren: Uitstekend Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Uitstekend Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Zeer goed Alkoholen (ethanol, IPA,...): Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure en basische producten, IPA en alcohol, MEK, ether, ethylacetaat