



| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Bezugstyp: | Sondergummi | |
| Mögliche Anwendungen: | hard size press, hard puddle size press | |
| Härtebereich: | 1 PJ | |
| Erhältliche Farben: | schwarz | |
| Empfohlene Belagsstärke: | Standart 20 mm | |
| Temperaturbeständigkeit: | trocken | kontinuierlich 100°C / Höchstwert 115°C |
| Eigenschaften und Vorteile: | Specially designed to withstand the chemicals used in sizing Wear resistance Impact and marking resistance Profile stability in operation | |
| Abrakeln: | with steel or plastic blades (Tg > 150°C), angle 25 to 28 degrees, load 200 to 300 N/m | |
| Chemische Widerstand: | Säuren: | Gut |
| | Basen: | Gut |
| | Heißwasser und Dampf: | Gut |
| | Ozon: | Gut |
| | Öle und Fette: | Ausgezeichnet |
| | Chlorhaltige Lösemittel: | Nicht geeignet |
| | Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): | Nicht geeignet |
| Bemerkungen: | Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden | |