

MultiCoat-SB-AS



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Металлургия и металлическая упаковка: аппликационные ролики и колеса для нанесения праймера, лакирования и кемкоутинга Дерево и древесно-слоистый пластик: лакирующие, клеенаносящие ролики Конвертинг бумаги и пленки: аппликационные ролики и гильзы для нанесения праймера, клея и силикона Конвертинг (печатной) бумаги, картона, пленки и гибкой упаковки: аппликационные и (УФ) лакирующие ролики и гильзы, опорные ролики и гильзы	
Диапазон твердости:	35, 50, 55, 60, 65, 70, 75 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Хорошие физические свойства Отличная стойкость к полярным растворителям (МЕК, ацетаты, спирты....) Очень хорошие свойства смачиваемости и передачи Отсутствие включений и высокий показатель однородности Легко шлифовать и наносить нарезку Антистатика	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично

MultiCoat-SB-AS

Рекомендуемые средства очистки: (Теплая) вода, мыло, детергенты, кислотные/щелочные средства, полярные растворители: МЕК, спирт...
