

MultiGraf-SB-AS



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Productie en conversie van plastic folie, PVC, flexibele verpakking, karton, zelfklevende producten, etiketten en aluminiumfolie Aandrukrollen voor laminatie op basis van oplosmiddelen en "solventless" Aandrukrollen voor rotogravure (flexibele verpakking, decor)
Beschikbare hardheden:	60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 110°C / piek 125°C Nat: continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende weerstand tegen polaire oplosmiddelen (MEK, ethylacetaat, alcoholen) Uitstekende oppervlakeigenschappen in contact met diverse substraten : papier, karton, folie, aluminium... Goede mechanische sterkte en slijtvastheid Hoge zuiverheid en homogeniteit Goede antistatische eigenschappen
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	Polaire oplosmiddelen (MEK, ethylacetaat, alcohol...), detergents - vermijd koolwaterstoffen !